

FÁBRICA DE PINTURAS AL AGUA



FRAMAR SL



Framar SL
Polígono Industrial El Lirio. C/ Labradores, s/n
Bollullos Par del Condado (Huelva) Tel. 959 41 15 89

ÍNDICE



PINTURAS DE EXTERIOR

4

PINTURAS EN PASTA

6

PINTURAS DE INTERIOR

7

PINTURAS DECORATIVAS

8

PINTURAS IMPERMEABILIZANTES

9

MICRODEX MICROCEMENTO

10

SELLADORES | PROTECTORES | PINTURA DEPORTIVA

12

ESMALTE SINTETICO

13

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

14



PINTURAS DE EXTERIOR



Revestimiento Liso Rojo y Albero Mate

Indicados para soportes verticales de exterior.
 No aplicar con temperaturas entre 5°C a 30°C
 Conservación: 1 año perfectamente cerrado.
 Herramientas: Brocha, Rodillo o Pistola.
 Colores: Ver Carta.

Características Técnicas

Vehículo: Copolímero Acrílico Estireno.
 Disolvente: Agua.
 Densidad: 1,50 kg./L.
 Secado al tacto: 2h. Secado Total 24h.
 Rendimiento Aprox.: 7-10 m²/L.

Formatos

PVP

15L	48,60 €
8L	29,81 €
4L	12,20 €
750ML	4,19 €



Albero Satinado

Indicado para soportes verticales de exterior.
 No aplicar con temperaturas entre 5°C a 30°C.
 Conservación: 1 Año perfectamente cerrado.
 Herramientas: Brochas, Rodillo o Pistola.
 Colores: Ver Carta.

Características Técnicas

Vehículos: Copolímero Acrílico Veova.
 Disolvente: Agua.
 Densidad: 1,35 Kg./L.
 Secado al tacto: 2h. Secado Total 24h.
 Rendimiento Aprox.: 8-10 m²/L.

Formatos

PVP

15L	61,56 €
8L	41,00 €
4L	20,95 €
750ML	7,00 €



Revestimiento Liso Verde Musgo y Negro

Indicado para soportes verticales de exterior.
 No aplicar con temperaturas entre 5°C a 30°C.
 Conservación: 1 Año perfectamente cerrado
 Herramientas: Bochas, Rodillos o Pistola.
 Colores: Ver Carta.

Características Técnicas

Vehículo: Copolímero Acrílico Estireno.
 Disolvente: Agua.
 Densidad: 1,50 kg./L.
 Secado al tacto: 2h. Secado Total 24h.
 Rendimiento Aprox.: 7-10 m²/L.

Formatos

PVP

15L	59,40 €
8L	39,74 €
4L	17,28 €
750ML	4,54 €

CARTA DE COLORES




NEGRO



ROJO



BLANCO



VERDE FRONTON



ALBERO SATINADO



ALBERO



	Plástico Especial Int-Ext Indicados para soportes verticales de interior y exterior. No aplicar con temperaturas inferiores de 5°C a 30°C. Conservación: 1 Año perfectamente cerrado. Herramientas: brocha, rodillo o pistola. Colores: Blanco.		
	Características Técnicas Vehículo: PVac Veova. Disolvente: Agua. Densidad: 1,41 kg./L. Secado al tacto: 2h. Secado Total 24h. Rendimiento Aprox.: 8-12 m ² /L.	Formatos 15L 8L 4L	PVP 53,57 € 36,29 € 18,36 €
	Revestimiento Liso Antimoho Indicado para soportes verticales de interior y exterior con riesgo de ataque de microorganismo. No aplicar con temperaturas inferiores de 5°C a 30°C. Conservación: 1 Año perfectamente cerrado. Herramientas: brocha, rodillo o pistola. Colores: Blanco.		
	Características Técnicas Vehículo: Copolímero Acrílico Estireno. Disolvente: Agua. Densidad: 1,49 kg./L. Secado al tacto: 2h. Secado Total 24h. Rendimiento Aprox.: 8-10 m ² /L.	Formatos 15L 8L 4L	PVP 53,55€ 34,99€ 17,71€
	Revestimiento Elastómero Hidrófugo Transpirable Indicado para soportes verticales y horizontales de exterior con problemas de humedad. No aplicar con temperaturas inferiores de 5°C a 30°C. Conservación: 1 Año perfectamente cerrado. Herramientas: Brocha, Rodillo o Pistola. Colores: Blanco		
	Características Técnicas Vehículo: Acrilica 100% & Siloxánica. Disolvente: Agua. Densidad: 1,35 kg./L. Secado al tacto: 2h. Secado Total 24h. Rendimiento Aprox.: 8-10 m ² /L.	Formatos 15L	PVP 76,78 €
	Revestimiento Liso Indicado para soporte verticales de exterior. No aplicar con temperaturas entre 5°C a 30°C. Conservación: 1 Año perfectamente cerrado. Herramientas: Brocha, Rodillo o Pistola. Colores: Blanco.		
	Características Técnicas Vehículo: Copolímero Acrílico Estireno. Disolvente: Agua. Densidad: 1,49 kg./L. Secado al tacto: 2h. Secado total 24h. Rendimiento Aprox.: 7-10 m ² /L.	Formatos 15L 8L 4L 750ML	PVP 41,69 € 29,03 € 14,90 € 4,00 €
	Revestimiento Elástico Indicado para soportes verticales de exterior. No aplicar con temperaturas entre 5°C a 30°C Conservación: 1 Año perfectamente cerrado. Herramientas: Brocha, Rodillo o Pistola. Colores: Blanco.		
	Características Técnicas Vehículo: Copolímero Acrílico Estireno. Disolvente: Agua. Densidad: 1,37 kg./L. Secado al tacto: 2h. Secado Total 24h. Rendimiento Aprox.: 10-12 m ² /L.	Formatos 15L 8L 4L	PVP 58,32 € 38,88 € 20,09 €



PINTURAS EN PASTA

	Isso-Puz		
	<p>Indicado para soportes verticales y horizontales de Exterior que exijan gran resistencia a la abrasión. No aplicar con temperaturas inferiores de 5°C a 30°C. Conservación: 1 Año perfectamente cerrado. Herramientas: Lana. Colores: Blanco</p>		
	Características Técnicas	Formatos	PVP
<p>Vehículo: Acrilica Veova. Disolvente: Agua. Densidad: 1,65 kg./L. Secado al tacto: 2h. Secado Total 24h. Rendimiento Aprox: 1k m²/L.</p>	Comp A-23k	11,83 €	
	Comp B- 25L	24,80 €	

	Revestimiento Petreo Rugoso		
	<p>Indicado para soportes verticales y horizontales de Exterior con problemas de humedad. No aplicar con temperaturas inferiores de 5°C a 30°C. Conservación: 1 Año perfectamente cerrado. Herramientas: Rodillo. Colores: Blanco</p>		
	Características Técnicas	Formatos	PVP
<p>Vehículo: Acrilica Veova. Disolvente: Agua. Densidad: 1,91 kg./L. Secado al tacto: 2h. Secado Total 24h. Rendimiento Aprox: 1k m²/L.</p>	15L	39,20 €	
	8L	24,19 €	
	4L	12,74 €	

	Plástico Picar		
	<p>Indicado para superficies de interior y la creación de texturas de bajo grosor. Aplicar con temperaturas de entre 5°C y 30°C. Conservación: 1 Año perfectamente cerrado. Herramientas: Rodillo. Colores: Blanco</p>		
	Características Técnicas	Formatos	PVP
<p>Vehículo: Acrilica Veova. Disolvente: Agua. Densidad: 1,85 kg./L., Secado al tacto: 2h. Secado Total 24h. Rendimiento Aprox.: 1k m²/L</p>	15L	37,00 €	
	8L	25,48 €	
	4L	12,53 €	



	Mate Liso		
	<p>Indicado para superficies de interior, acabado seda. No aplicar con temperaturas inferiores de 5°C a 30°C. Conservación: 1 Año perfectamente cerrado. Herramientas: Brocha, Rodillo o Pistola. Colores: Blanco.</p>		
	Características Técnicas	Formatos	PVP
	Vehículo: Copolímero Acrílico. Disolvente: Agua. Densidad: 1,56 kg./L. Secado al tacto: 2h. Secado Total 24h. Rendimiento Aprox.: 6-9 m ² /L.	15L 8L 4L	36,72 € 26,01 € 13,39 €

	Plastico Interior Exterior		
	<p>Indicado para superficies de interior. No aplicar con temperaturas inferiores de 5°C a 30°C. Conservación: 1 Año perfectamente cerrado. Herramientas: Brocha, Rodillo o Pistola. Colores: Blanco.</p>		
	Características Técnicas	Formatos	PVP
	Vehículo: Copolímero Acrílico. Disolvente: Agua. Densidad: 1,55 kg./L. Secado al tacto: 2h. Secado Total 24h. Rendimiento Aprox.: 6-8 m ² /L.	15L 8L 4L 750ML	29,81 € 19,44 € 9,94 € 4,10 €

	Mate B-80		
	<p>Indicado para superficies de interior. No aplicar con temperaturas inferiores de 5°C a 30°C. Conservación: 1 Año perfectamente cerrado. Herramientas: Brocha, Rodillo o Pistola. Colores: Blanco.</p>		
	Características Técnicas	Formatos	PVP
	Vehículo: Copolímero Acrílico. Disolvente: Agua. Densidad: 1,55 kg./L. Secado al tacto: 2h. Secado Total 24h. Rendimiento Aprox.: 6-8 m ² /L.	15L 4L	36,07 € 12,96 €

	Plástico Satinado Interior Exterior		
	<p>Indicado para superficies de interior y exterior. Aplicar con temperaturas entre 5°C y 30°C. Conservación: 1 Año perfectamente cerrado. Herramientas: Brocha, Rodillo o Pistola. Colores: Blanco.</p>		
	Características Técnicas	Formatos	PVP
	Vehículo: Copolímero Acrílico Veova. Disolvente: Agua. Densidad: 1,31 kg./L. Secado al tacto: 2h. Secado Total 24h. Rendimiento Aprox.: 10-12 m ² /L.	15L 8L 4L 750ML	59,40 € 36,72 € 18,58 € 4,75 €



PINTURAS DECORATIVAS

	Original Colours		
	Indicado para la decoración y creación de Ambientes superficies de interior. No aplicar con temperaturas entre 5°C a 30°C. Conservación: 1 Año perfectamente cerrado. Herramientas: Brocha, Rodillo o Pistola.		
	Características Técnicas	Formatos	PVP
Vehículo: Acrílico Estireno. Disolvente: Agua. Densidad: 1,50 kg./L. Secado al tacto: 2h. Secado Total 24h. Rendimiento Aprox.: 10-12 m ² /L.	4L	16,80 €	
	750ML	4,50 €	

CARTA DE COLORES

CORINTO	VAINILLA	CHOCOLATE	SALMÓN SUAVE
ROJO PASIÓN	MANDARINA	TULIPÁN	MARGARITA
NOCHE	MORA	ROSA PALO	ROSA CHICLE
LIMA	HIERBA	AZUL CIELO	ACERO
MAR	AZUL AÑIL	TERRACOTA	GRIS PLOMO

PINTURAS IMPERMEABILIZANTES



	Caucho Acrílico	
	Indicado para soportes verticales y horizontales que necesiten impermeabilización o estanqueidad. No aplicar con temperaturas entre 5°C a 30°C Conservación: 1 Año perfectamente cerrado. Herramientas: Brocha, Rodillo. Colores: Blanco, Rojo Teja, Gris, Verde y Cuero.	
	Características Técnicas	Formatos
	Vehículo: Copolímero Acrílico Estireno. Disolvente: Agua. Densidad: 1,30 kg./L. Elongación: 300%. Secado al tacto: 2h. Secado Total 24h. Rendimiento Aprox.: 5 m ² /L.	15L
		8L
	4L	
	750ML	
	PVP	
	70,20 €	
	42,98 €	
	21,82 €	
	7,56 €	

	Caucho Fibrado	
	Indicado para soportes verticales y horizontales que necesiten impermeabilización o estanqueidad. No aplicar con temperaturas entre 5°C a 30°C. Conservación: 1 Año perfectamente cerrado. Herramientas: Brocha, Rodillo. Colores: Blanco y Rojo.	
	Características Técnicas	Formatos
	Vehículo: Copolímero Acrílico Estireno. Disolvente: Agua. Densidad: 1,30 kg./L. Elongación: 300%. Secado al tacto: 2h. Secado Total 24h. Rendimiento Aprox.: 5 m ² /L.	15L
	PVP	
	75,38 €	

	Caucho Acrílico Incoloro	
	Indicado para soportes verticales y horizontales que necesiten impermeabilizaciones o estanqueidad. No aplicar con temperaturas entre 5°C a 30°C Conservación: 1 año perfectamente cerrado. Herramientas: Brocha, Rodilla o Pistola.	
	Características Técnicas	Formatos
	Vehículo: Copolímero Acrílico Estireno. Disolvente: Agua. Densidad: 1,20 kg./L. Elongación: 300%. Secado al tacto: 2 h. Secado total 24 h. Rendimiento Aprox.: 6 m ² /L.	15L
		8L
	4L	
	750ML	
	PVP	
	70,20 €	
	42,98 €	
	21,82 €	
	7,56 €	


CARTA DE COLORES



CUERO



ROJO



TEJA VERDE



GRIS



BLANCO



MICRODEX

	Microdex Grueso		
	Microcemento para todo tipo de superficies de interior y exterior. Aplicar con temperaturas de 5°C a 30°C. Conservación: 1 Año perfectamente cerrado. Herramientas: Lana. Color: Blanco.		
	Características Técnicas	Formatos	PVP
	Vehículo: Copolímero en polvo. Disolvente: Agua Densidad: 1,80 g./cm ³ Materia sólida: 100%. Secado Total 24h. Rendimiento Aprox.: 2k /m ² .	15k 5K Saco 25K	94,80 € 31,20 € 156,00 €

	Microdex Medio		
	Microcemento para todo tipo de superficies de interior y exterior. Aplicar con temperaturas de 5°C a 30°C. Conservación: 1 Año perfectamente cerrado. Herramientas: Lana. Color: Blanco.		
	Características Técnicas	Formatos	PVP
	Vehículo: Copolímero en polvo. Disolvente: Agua. Densidad: 1,80 g./cm ³ Materia sólida: 100%. Secado Total 24h. Rendimiento Aprox.: 1,5 k/m ²	15k 5K Saco 25K	94,80 € 31,20 € 154,00 €

	Microdex Fino		
	Microcemento para todo tipo de superficies de interior y exterior. Aplicar con temperaturas de 5°C a 30°C. Conservación: 1 Año perfectamente cerrado. Herramientas: Lana. Color: Blanco.		
	Características Técnicas	Formatos	PVP
	Vehículo: Copolímero en polvo. Disolvente: Agua. Densidad: 1,80 g./cm ³ Materia sólida: 100%. Secado Total 24h. Rendimiento Aprox.: 500gr/m ²	15k 5K Saco 20K	99,75 € 33,28 € 128,00 €





Original & Colours Microdex

Microcemento para todo tipo de superficies de interior y exterior.
 Aplicar con temperaturas de 5°C a 30°C.
 Conservación: 1 Año perfectamente cerrado.
 Herramientas: L lana. Colores: Ver Carta.

Características Técnicas	Formatos	PVP
Vehículo: Copolímero en polvo. Disolvente: Agua. Densidad: 1,80g./cm ³ . Materia sólida: 100%. Secado Total 24h. Rendimiento Aprox.: 500 gr/m ² .	15k	99,75 €
	5k Blanco	33,28 €
	5K Colores	37,28 €
	Saco 20 k	128,00 €

Pigmentos

Pigmentos inorgánicos para colorear pinturas, al agua, microcemento y todo tipo de morteros. Aplicar con temperaturas de 5°C a 30°C.
 Conservación: 1 Año perfectamente cerrado.
 Colores: Ver Carta.

Características Técnicas	Formatos	PVP
Estado: Polvo. Disolvente: Agua. Materia sólida: 100%.	1 k.	48,00 €
	200 grs.	12,00 €
	100 grs.	6,00 €

CARTA DE COLORES

4k M. Fino + 400gr Pigmento Negro	4k M. Fino + 200gr Pigmento Negro	4k M. Fino + 100gr Pigmento Negro	4k M. Fino + 40gr Pigmento Negro
4k M. Fino + 400gr Pigmento R. Óxido	4k M. Fino + 200gr Pigmento R. Óxido	4k M. Fino + 100gr Pigmento R. Óxido	4k M. Fino + 40gr Pigmento R. Óxido
4k M. Fino + 400gr Pigmento Anil	4k M. Fino + 200gr Pigmento Anil	4k M. Fino + 100gr Pigmento Anil	4k M. Fino + 40gr Pigmento Anil
4k M. Fino + 400gr Pigmento Burdeos	4k M. Fino + 200gr Pigmento Burdeos	4k M. Fino + 100gr Pigmento Burdeos	4k M. Fino + 40gr Pigmento Burdeos
4k M. Fino + 400gr Pigmento Albero	4k M. Fino + 200gr Pigmento Albero	4k M. Fino + 100gr Pigmento Albero	4k M. Fino + 40gr Pigmento Albero
4k M. Fino + 400gr Pigmento V. Cromo	4k M. Fino + 200gr Pigmento V. Cromo	4k M. Fino + 100gr Pigmento V. Cromo	4k M. Fino + 40gr Pigmento V. Cromo
4k M. Fino + 400gr Pigmento Terracota	4k M. Fino + 200gr Pigmento Terracota	4k M. Fino + 100gr Pigmento Terracota	4k M. Fino + 40gr Pigmento Terracota
4k M. Fino + 400gr Pigmento Amarillo	4k M. Fino + 200gr Pigmento Amarillo	4k M. Fino + 100gr Pigmento Amarillo	4k M. Fino + 40gr Pigmento Amarillo



SELLADORES | PROTECTORES | PINTURA DEPORTIVA



Fijador

Indicado para la consolidación y regulación de soportes de exterior e interior.
Aplicar con temperaturas de 5°C a 30°C.
Conservación: 1 Año perfectamente cerrado.
Herramientas: Brocha, Rodillo o Pistola. Colores: Transparente.

Características Técnicas

Vehículo: Copolímero Acrílico.
Disolvente: Agua.
Densidad: 1kg./L.
Secado al tacto: 2h. Secado Total 24h.
Rendimiento Aprox.: 1L-10 m²/L.

Formatos

15L
8L
4L
1L

PVP

49,40 €
30,89 €
16,85 €
6,00 €



Hidrofugante

Indicado para la consolidación y regulación de soportes de exterior e interior.
Aplicar con temperaturas de 5°C a 30°C.
Conservación: 1 Año perfectamente cerrado.
Herramientas: Brocha, Rodillo o Pistola. Colores: Transparentes

Características Técnicas

Vehículo: Polímero Siloxánico.
Disolvente: Agua.
Densidad: 1kg./L.
Secado al tacto: 2h. Secado Total 24h.
Rendimiento Aprox.: 1L-10 m²/L.

Formatos

15L
4L
1L

PVP

143,00 €
49,50 €
9,30 €



Barniz Exterior

Indicado para la protección de soportes de exterior e interior.
Aplicar con temperaturas de 5°C a 30°C.
Conservación: 1 Año perfectamente cerrado.
Herramientas: Brocha, Rodillo o Pistola. Colores: Transparente.

Características Técnicas

Vehículo: Polímero Siloxánico.
Disolvente: Agua.
Densidad: 1kg./L.
Secado al tacto: 2h. Secado Total 24h.
Rendimiento Aprox.: 1L-10 m²/L.

Formatos

15L
4L
1L

PVP

144,00 €
41,50 €
10,30 €



Pintura Deportiva

Pinturas acrílicas de gran calidad para instalaciones deportivas.
Excelente adherencia, resistencia a los agentes atmosféricos, cubrición, rendimiento, aplicación y alta resistencia al roce y al impacto. Antideslizante.
Colores: Rojo, verde y azul.

Características Técnicas

Vehículo: Copolímero Acrílico Estireno.
Disolvente: Agua.
Densidad: 1,60 kg./L.
Secado al tacto: 2h. Secado Total 24h.
Rendimiento Aprox.: 4-10 m²/L.

Formatos

15L
4L

PVP

54,00 €
16,00 €

ESMALTE SINTETICO





Esmalte Sintético Colores

Gran resistencia a la intemperie, dureza, brochabilidad y cubrición.
 No aplicar con temperaturas entre 5°C a 30°C.
 Conservación: 1 Año perfectamente cerrado.
 Herramientas: Brocha, Rodillo o Pistola. Colores: Ver Carta

Características Técnicas	Formatos	PVP
Vehículo: Alcídico. Disolvente: Aguarras. Densidad: De 1 a 1,3 g./cm ³ según color. Secado al Tacto: 2h. Secado Total 8h a 25°C. Espesor: 50-70 µm. Rendimiento Aprox.: 10-12 m ² /L.	4L	40,00 €
	750ML	9,01 €
	375ML	4,54 €



Esmalte Sintético Blanco y Negro Satinado

Gran resistencia a la intemperie, dureza, brochabilidad y cubrición,
 No aplicar con temperaturas entre 5°C a 30°C,
 Conservación: 1 Año perfectamente cerrado,
 Herramientas: Brocha, Rodillo o Pistola. Colores: Ver Carta,

Características Técnicas	Formatos	PVP
Vehículo: Alcídico. Disolvente: Aguarras. Densidad: De 1 a 1,3 g./cm ³ según color. Secado al Tacto: 2h. Secado Total 8h a 25°C. Espesor: 50-70 µm. Rendimiento Aprox.: 10-12 m ² /L.	4L	43,20 €
	750ML	10,74 €
	375ML	4,43 €

CARTA DE COLORES

● Marfil Ref. 1090	● Crema Ref. 1250	● Gamuza Ref. 1170	● Cuero Ref. 1160	● Marrón Ref. 1070	● Castaño Ref. 1240
● Pardo Ref. 1080	● Tabaco Ref. 1000	● Rojo Burdeos Ref. 1230	● Rojo Carruaje Ref. 1320	● Rojo Ingles Ref. 1310	● Rojo Vivo Ref. 1300
● Rojo Bermellón Ref. 1220	● Naranja Claro Ref. 1270	● Amarillo Real Ref. 1100	● Amarillo Medio Ref. 1180	● Gris Perla Ref. 1260	● Gris Acero Ref. 1280
● Gris Azulado Ref. 1200	● Gris Medio Ref. 1120	● Azul Cielo Ref. 1110	● Azul Luminoso Ref. 1030	● Azul Marino Ref. 1190	● Azul Cobalto Ref. 1020
● Verde Lanzarote Ref. 1150	● Verde Arrecife Ref. 1220	● Verde Primavera Ref. 1140	● Verde Hierba Ref. 1290	● Verde Mayo Ref. 1050	● Verde Botella Ref. 1010
● Verde Brillante Ref. 1060	● Verde Carruaje Ref. 1130	● Purpurina Oro Ref. 1330	● Aluminio Ref. 1340		



CONDICIONES DE VENTA

- Los pedidos en firme, conllevan la aceptación de las condiciones que a continuación se detallan:
- Rogamos realicen sus pedidos via fax o e-mail.
- Esta tarifa anula todas las anteriores.
- Los precios que aparecen en esta tarifa NO incluyen IVA.
- Los precios y productos que aparecen en esta tarifa pueden sufrir alguna alteración sin previo aviso, por causas ajenas a Framar, así como el formato y unidades de paletización y embalaje..

Paletizado

15L	Palet 33 Unidades
8L	Palet 44 Unidades
4L	Palet 72 Unidades
750ML.....	Individual

- EL PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA para cualquier pedido será de 72 horas, a partir de su recepción.
- La mercancía enviada por transportes propios tiene un plazo de reclamación de 24 horas. En caso de transporte externo, la mercancía viajan por cuenta y riesgo del comprador, las incidencias por daños o extravíos han de reclamarse al transportista en el momento de recibir la mercancía y siempre antes de firmar la conformidad y la agencia establecerá el plazo de reclamación y será a esta a quien se ha de comunicar.
- Las devoluciones por causas ajenas a Framar tendrán una depreciación del 15%, con respecto del precio de compra, los portes correrán por cuenta del cliente y siempre que el material pueda recuperarse y los envases no hayan sido utilizados.

- **No admisión de Devoluciones:**
- Después de un mes de fecha de envío.
- Sin consulta y aceptación por nuestra parte.
- Envíos a porte debidos sin conformidad de nuestra parte.
- Productos deteriorados, coloreados o utilizados.
- Las fabricaciones por encargo no tienen devolución y la cantidad minima ha de consultarse previamente.
- Portes pagados a partir de 500€+IVA.
- De conformidad con lo establecido en la ley 11/1997, 24 de abril. De envases y residuos, y el artículo 18.1 del real decreto 782/1998, de 30 de Abril que desarrolla, **QUE EL RESPONSABLE de la entrega del residuo de envase o envase usado. Para su correcta gestión ambiental, SERA EL POSEEDOR FINAL.**
- Ambas partes se someten expresamente a los Tribunales de Huelva, con renuncia a expresa a los de su propio fuero y domicilio.





FRAMAR SL

**Polígono Industrial El Lirio. C/ Labradores, s/n
Bollullos Par del Condado (Huelva) Tel. 959 41 15 89**